

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Koda proizvoda : 42903432

Enolični Identifikator Formule (UFI) : YCWW-XM6G-7Y3A-715X

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : : Lepilo, enokomponentno
: Kontaktna lepila

Priporočene omejitve uporabe : Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.,
splošna raba

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba : KANSAI HELIOS Kemostik d.o.o.
Mekinje, Molkova pot 16
1241 Kamnik
Slovenija

Telefon Družba : 1 830 3750

Telefaks Družba : 1 830 3769

Odgovorna oseba za izdajo : 1 830 3750
productsafety-kms@helios.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere

V nujnih primerih poklicati 112

V delovnem času (7.00-15.00) so dodatne informacije dosegljive: HSE služba (01) 830 37 73

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

| | |
|----------------------------------|--|
| Vnetljive tekočine, Kategorija 2 | H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. |
| Draženje kože, Kategorija 2 | H315: Povzroča draženje kože. |
| Draženje oči, Kategorija 2 | H319: Povzroča hudo draženje oči. |

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost, Kategorija 3, Centralni živčni sistem H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 2 H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Nevarno

Stavki o nevarnosti : H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Dodatni stavki o nevarnosti : EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki : P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

Preprečevanje:

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P261 Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ razpršila.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

Odstranjevanje:

P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštetje na nalepki/etiketi:

ogljikovodiki, C6-C7, izoalkani, ciklični, <5% n-heksan
etil acetat
aceton

Dodatno označevanje

EUH208 Vsebuje Kolofonija. Lahko povzroči alergijski odziv.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

2.3 Druge nevarnosti

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Kemijska narava : Lepila
Tekoča zmes s topili

Sestavine

| Kemijsko ime | Št. CAS št. ES Indeks-št. Registracijska številka | Razvrstitev | Koncentracija (% w/w) |
|---|--|---|--------------------------|
| ogljikovodiki, C6-C7, izoalkani, ciklični, <5% n-heksan | - 01-2119486291-36 | Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H336 (Centralni živčni sistem) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 | >= 25 - < 30 |
| etil acetat | 141-78-6 205-500-4 607-022-00-5 01-2119475103-46 | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Centralni živčni sistem) EUH066 | >= 20 - < 30 |
| aceton | 67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 01-2119471330-49 | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Centralni živčni sistem) EUH066 | >= 20 - < 30 |
| Kolofonija | 8050-09-7 232-475-7 650-015-00-7 01-2119480418-32 | Skin Sens. 1; H317 | >= 0,1 - < 1 |
| n-heksan | 110-54-3 203-777-6 | Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 | >= 0,25 - < 1 |

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

| | | | |
|--------|---|--|-----------------|
| | 601-037-00-0 01-2119480412-44 | Repr. 2; H361f STOT SE 3; H336 (Centralni živčni sistem) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 posebne mejne koncentracije STOT RE 2; H373 >= 5 % | |
| toluen | 108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 01-2119471310-51 | Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 2; H361d STOT SE 3; H336 (Centralni živčni sistem) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412 | >= 0,1 - < 0,25 |

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Splošni nasveti : Poškodovanca umaknite na varno.
Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.
Ne pustiti ponesrečenca brez oskrbe.
- Pri vdihavanju : Pri znatnem izpostavljenju se posvetujte z zdravnikom.
Pri nezavesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika.
- Pri stiku s kožo : Ob stiku s kožo temeljito izprati z vodo.
Ob stiku z oblačili sleči oblačila.
- Pri stiku z očmi : Takoj izpirajte oko (oči) z obilo vode.
Odstraniti kontaktne leče.
Zaščitite nepoškodovano oko.
Med izpiranjem naj bo oko na široko odprto.
Pri dolgotrajnem draženju oči poiščite zdravnika-specialista.
- Pri zaužitju : Dihalne poti morajo biti prehodne.
Ne dajajte mleka ali alkoholnih pijač.
Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar peroralno (v usta).
Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.
Poškodovano osebo takoj odpeljati v bolnišnico.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

| | | | |
|---------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 |
| 4.0 | 12.07.2024 | MAT000429034 | Datum prve izdaje: 04.02.2020 |
| | | SI/SL | |

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Nobena znana.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravljenje : Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje : Na alkohol odporna pena
Ogljikov dioksid (CO₂)
Suha kemikalija

Neustrezna sredstva za gašenje : Zelo voluminozen vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifične nevarnosti med gašenjem : Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

Nevarni proizvodi izgorevanja : Nevarni izgorevalni produkti niso poznani

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce : V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat.

Dodatne informacije : Ločeno zbirajte kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara. Ne smete je odvajati v kanalizacijo. Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami. Zaradi požarne varnosti je treba kante shranjevati/skladiščiti ločeno v zaprtih skladiščih. Uporabiti razpršeno vodo za hlajenje popolnoma zaprtih vsebnikov.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi : Uporabljajte osebno varovalno opremo. Zagotovite zadostno prezračevanje. Odstranite vse vire vžiga. Evakuirajte osebe v varno področje. Pazite se kopičenja hlapov, ki tvorijo eksplozivne koncentracije. Hlapi se lahko nakopičijo na nizkih področjih.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--|--|
| Verzija 4.0 | Datum revizije: 12.07.2024 | Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL | Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020 |
|----------------|-------------------------------|--|--|

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi : Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno. Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja : Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glejte odseke: 7, 8, 11, 12 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje : Preprečite tvorbo aerosola. Ne vdihavajte hlapov/par/prahu. Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila. Preprečiti stik s kožo in očmi. Za osebno zaščito glejte oddelek 8. Na področju uporabe naj bo prepovedano kaditi, jesti in piti. Preprečiti statično naelektrenje. Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odzračevanje v delovnih prostorih. Vsebnik lahko odpirate samo pod odzračevalno napo. Sod previdno odprite, ker je vsebina lahko pod tlakom. Izpiralno vodo odstranite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. Oseb, ki so dovzetne za težave v zvezi s preobčutljivostjo kože ali astmo, alergije, kronična ali ponavljajajoča se obolenja dihal, ni priporočljivo vključevati v procese, kjer se uporablja ta zmes.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo : Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu. Ukrenite vse potrebno za preprečitev statičnega naelektrenja (ki bi lahko povzročilo vžig organskih hlapov). Uporabljajte samo eksplozivno varno opremo. Hraniti ločeno od odprtega ognja, vročih površin in virov vžiga.

Higienski ukrepi : Med uporabo ne jesti in ne piti. Med uporabo ne kaditi. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod : Ne kadite. Posoda naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračnem mestu. Odprte posode je treba skrbno tesno zapreti in hraniti v pokončni legi. Upoštevajte opozorila na nalepki/etiketi. Električne inštalacije

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

/ delovni materiali morajo ustrezati tehnološkim varnostnim standardom.

Nadaljnje informacije o obstojnosti pri skladiščenju : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

7.3 Posebne končne uporabe

Posebni način(-i) uporabe : Za nadaljnje informacije v zvezi z izdelkom si preberite list s tehničnimi podatki.

Poglejte si tehnična navodila za uporabo te snovi/zmesi.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

| Sestavine | Št. CAS | Tip vrednosti (Oblika izpostavljanja) | Parametri nadzora | Osnova |
|-------------|----------|---|--------------------------------------|-------------|
| etil acetat | 141-78-6 | STEL | 400 ppm 1.468 mg/m ³ | 2017/164/EU |
| | | Dodatne informacije: Indikativni | | |
| | | TWA | 200 ppm 734 mg/m ³ | 2017/164/EU |
| | | Dodatne informacije: Indikativni | | |
| | | MV | 200 ppm 734 mg/m ³ | SI OEL |
| | | KTV | 400 ppm 1.468 mg/m ³ | SI OEL |
| aceton | 67-64-1 | TWA | 500 ppm 1.210 mg/m ³ | 2000/39/ES |
| | | Dodatne informacije: Indikativni | | |
| | | MV | 500 ppm 1.210 mg/m ³ | SI OEL |
| | | KTV | 1.000 ppm 2.420 mg/m ³ | SI OEL |
| n-heksan | 110-54-3 | TWA | 20 ppm 72 mg/m ³ | 2006/15/EC |
| | | Dodatne informacije: Indikativni | | |
| | | MV | 20 ppm 72 mg/m ³ | SI OEL |
| | | Dodatne informacije: Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje nerojenemu otroku - kategorija 2 | | |
| | | KTV | 160 ppm 576 mg/m ³ | SI OEL |
| | | Dodatne informacije: Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje nerojenemu otroku - kategorija 2 | | |
| toluen | 108-88-3 | TWA | 50 ppm 192 mg/m ³ | 2006/15/EC |

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020 SI/SL

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------|--|
| | Dodatne informacije: Indikativni, Opomba - koža, pripisana mejnim količinam za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože | | | |
| | STEL | 100 ppm 384 mg/m ³ | 2006/15/EC | |
| | Dodatne informacije: Indikativni, Opomba - koža, pripisana mejnim količinam za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože | | | |
| | MV | 50 ppm 192 mg/m ³ | SI OEL | |
| | Dodatne informacije: Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje nerojenemu otroku - kategorija 2, Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo | | | |
| | KTV | 100 ppm 384 mg/m ³ | SI OEL | |
| | Dodatne informacije: Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje nerojenemu otroku - kategorija 2, Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo | | | |

Biološke mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

| Ime snovi | Št. CAS | Parametri nadzora | Čas vzorčenja | Osnova |
|-----------|----------|--|---|--------|
| aceton | 67-64-1 | Aceton: 80 mg/l (Urin) | Ob koncu delovne izmene | SI BAT |
| n-heksan | 110-54-3 | 2,5-heksandion in 4,5-dihidroksi-2-heksanon: 5 mg/l (Urin) | Ob koncu delovne izmene | SI BAT |
| toluen | 108-88-3 | toluen: 600 µmol/l (Kri) | Ob koncu delovne izmene | SI BAT |
| | | toluen: 75 µg/L (Urin) | Ob koncu delovne izmene | SI BAT |
| | | o-krezol: 1,5 mg/l (Urin) | pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih, Ob koncu delovne izmene | SI BAT |

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:

| Ime snovi | Končna uporaba | Načini izpostavljenosti | Potencialni učinki na zdravje | Vrednost |
|---|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| ogljikovodiki, C6-C7, izoalkani, ciklični, <5% n-heksan | Delavci | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 5306 mg/m ³ |
| | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 1131 mg/m ³ |
| | Potrošniki | Oralno | Dolgoročni sistemski učinki | 1301 mg/kg telesna masa/dan |
| | Delavci | Kožno | Dolgoročni sistemski učinki | 13964 mg/kg telesna masa/dan |

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020 SI/SL

| | Potrošniki | Kožno | Dolgoročni sistemski učinki | 1377 mg/kg telesna masa/dan |
|-------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| etil acetat | Delavci | Vdihavanje | Akutni sistemski učinki | 1468 mg/m ³ |
| | Delavci | Vdihavanje | Dolgoročni lokalni učinki | 1468 mg/m ³ |
| | Delavci | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 734 mg/m ³ |
| | Delavci | Vdihavanje | Dolgoročni lokalni učinki | 734 mg/m ³ |
| | Potrošniki | Vdihavanje | Akutni sistemski učinki | 734 mg/m ³ |
| | Potrošniki | Vdihavanje | Akutni lokalni učinki | 734 mg/m ³ |
| | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 367 mg/m ³ |
| | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni lokalni učinki | 367 mg/m ³ |
| | Delavci | Kožno | Dolgoročni sistemski učinki | 63 mg/kg telesna masa/dan |
| | Potrošniki | Kožno | Dolgoročni sistemski učinki | 37 mg/kg telesna masa/dan |
| | Potrošniki | Oralno | Dolgoročni sistemski učinki | 4,5 mg/kg telesna masa/dan |
| aceton | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 200 mg/m ³ |
| | Delavci | Vdihavanje | Akutni lokalni učinki | 2420 mg/m ³ |
| | Delavci | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 1210 mg/m ³ |
| | Potrošniki | Oralno | Dolgoročni sistemski učinki | 62 mg/kg |
| | Potrošniki | Kožno | Dolgoročni sistemski učinki | 62 mg/kg |
| | Delavci | Kožno | Dolgoročni sistemski učinki | 186 mg/kg |
| Kolofonija | Delavci | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 117 mg/m ³ |
| | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 35 mg/m ³ |
| | Delavci | Kožno | Dolgoročni sistemski učinki | 17 mg/kg telesna masa/dan |
| | Potrošniki | Kožno | Dolgoročni sistemski učinki | 10 mg/kg telesna masa/dan |
| | Potrošniki | Oralno | Dolgoročni sistemski učinki | 10 mg/kg telesna masa/dan |

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 Datum zadnje izdaje: 14.02.2023
Datum prve izdaje: 04.02.2020
SI/SL

| | | | | |
|--------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| toluen | Delavci | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 192 mg/m ³ |
| | Delavci | Vdihavanje | Dolgoročni lokalni učinki | 192 mg/m ³ |
| | Potrošniki | Vdihavanje | Akutni sistemski učinki | 226 mg/m ³ |
| | Potrošniki | Vdihavanje | Akutni lokalni učinki | 226 mg/m ³ |

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:

| Ime snovi | Segment okolja | Vrednost |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| etil acetat | Tla | 0,24 mg/kg suhe teže (d.w.) |
| | Morska voda | 0,026 mg/l |
| | Sladka voda | 0,26 mg/l |
| | Usedlina v morju | 0,125 mg/kg suhe teže (d.w.) |
| | Usedlina v sladki vodi | 1,25 mg/kg suhe teže (d.w.) |
| | Naprava za čiščenje odplak | 650 mg/l |
| | Prekinjena uporaba/izpust | 1,65 mg/l |
| aceton | Tla | 29,5 mg/kg |
| | Morska voda | 1,06 mg/l |
| | Sladka voda | 10,6 mg/l |
| | Usedlina v morju | 3,04 mg/l |
| | Usedlina v sladki vodi | 30,4 mg/l |
| | Naprava za čiščenje odplak | 100 mg/l |
| Kolofonija | Tla | 0,00045 mg/kg suhe teže (d.w.) |
| | Morska voda | 0,00016 mg/l |
| | Sladka voda | 0,0016 mg/l |
| | Usedlina v morju | 0,0007 mg/kg suhe teže (d.w.) |
| | Usedlina v sladki vodi | 0,007 mg/kg suhe teže (d.w.) |
| | Naprava za čiščenje odplak | 1 mg/l |
| | Prekinjena uporaba/izpust | 0,016 mg/l |
| toluen | Tla | 2,89 mg/kg suhe teže (d.w.) |
| | Morska voda | 0,68 mg/l |
| | Sladka voda | 0,68 mg/l |
| | Usedlina v morju | 16,39 mg/kg suhe teže (d.w.) |
| | Usedlina v sladki vodi | 16,39 mg/kg suhe teže (d.w.) |
| | Naprava za čiščenje odplak | 13,61 mg/l |
| | Prekinjena uporaba/izpust | 0,68 mg/l |

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Osebna varovalna oprema

Zaščito za oči/obraz : Steklenička s čisto vodo za izpiranje oči

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

- Tesno prilegajoča zaščitna očala.
Nosite obrazni ščitnik in varovalna oblačila za izjemne probleme v proizvodnji.
Oprema mora ustrezati standardu EN ISO 16321
Oprema mora ustrezati standardu EN ISO 16321
Steklenička s čisto vodo za izpiranje oči
Tesno prilegajoča zaščitna očala.
Nosite obrazni ščitnik in varovalna oblačila za izjemne probleme v proizvodnji.
- Zaščita rok
Direktiva : Oprema mora ustrezati standardu SIST EN ISO 374
- Material : Priporočljive so rokavice iz naslednjega materiala:
- Material : Nitrilni kavčuk
Čas prodiranja : 10 min
Debelina rokavice : > 0,4 mm
- Opombe : Izbira ustrezne rokavice ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca. Pred uporabo je rokavice treba pregledati. Če se pojavijo kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi. Upoštevajte navodila proizvajalca o propustnosti in času prodora ter posebne razmere na delovnem mestu (mehanična obremenjenost, trajanje stika).
Dobljeni časi prodora, ki so v skladu s III. delom standarda SIST EN 374, niso izmerjeni v običajnih obratovalnih razmerah. Zato se priporoča najdaljši čas uporabe največ 50 % časa prodora.
Primernost za posebno delovno mesto je treba obravnavati s proizvajalci zaščitnih rokavic.
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika.
- Zaščita kože : Oprema mora ustrezati standardu EN 14605
Neprepustna oblačila
Izberite varovala za telo glede na množino in koncentracijo nevarne snovi na delovnem mestu.
- Zaščita dihal : Če ni zagotovljeno zadostno lokalno prezračevanje ali če oцена izpostavljenosti kaže, da slednja ni znotraj priporočenih smernic, uporabite zaščito dihal.
Oprema mora ustrezati standardu EN 14387
Če ni zagotovljeno zadostno lokalno prezračevanje ali če oцена izpostavljenosti kaže, da slednja ni znotraj priporočenih smernic, uporabite zaščito dihal.
Oprema mora ustrezati standardu SIST EN 137

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

Filter vrste : Skupni trdni delci, anorganski in kislinski plin/hlap, amonijak/amini in organski tip hlapov (ABEK-P)
Izolirani dihalni aparat

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje : tekočina

Barva : svetlo rumena

Vonj : podobno topilu

Tališče/ledišče : -94,7 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najnižja vrednost))

Točka vrelišča/območje vrelišča : 56 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najnižja vrednost))
(1.013,25 hPa)

Zgornja meja eksplozivnosti / Zgornja omejitev vnetljivosti : 11 %(V)
(metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))

Spodnja meja eksplozivnosti / Spodnja omejitev vnetljivosti : 2,1 %(V)
(metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))

Plamenišče : -18 °C

Vžigna temperatura : 427 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))

pH : Ni smiselno

Viskoznost

Viskoznost, dinamična : 1.600 - 3.000 mPa.s (20 °C)
Metoda: Brookfield

Viskoznost, kinematična : > 21 mm²/s (40 °C)

Topnost

Topnost v vodi : delno topno

Parni tlak : 10,3 kPa (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))

Gostota : 0,845 g/cm³

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

Relativna gostota par/hlapov : 2(metoda izračuna (glavne komponente, najnižja vrednost))
(Zrak = 1.0)

9.2 Drugi podatki

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

10.2 Kemijska stabilnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

Pare utegnejo tvoriti eksplozivno zmes z zrakom.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Toplota/vročina, odprt ogenj in iskre.

10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Ni smiselno

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

etil acetat:

Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana): ≥ 5.620 mg/kg

Akutna strupenost pri vdihavanju : LC50 (Podgana): 1600 ppm
Čas izpostavljanja: 8 h
Preskusna atmosfera: hlapi

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec): ≥ 20.000 mg/kg

aceton:

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec): > 2.000 mg/kg

toluen:

Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana): > 5.000 mg/kg

Akutna strupenost pri vdihavanju : LC50 (Podgana): > 28 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: hlapi

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec): > 5.000 mg/kg

Jedkost za kožo/draženje kože

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Proizvod:

Opombe : Utegne povzročiti draženje kože in/ali dermatitis.

Sestavine:

n-heksan:

Rezultat : dražilen

toluen:

Rezultat : dražilen

Resne okvare oči/draženje

Povzročča hudo draženje oči.
Povzročča hudo draženje oči.

Proizvod:

Opombe : Utegne povzročiti trajno poškodbo oči.

Sestavine:

etil acetat:

Rezultat : Draženje oči

aceton:

Rezultat : Draženje oči

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Preobčutljivost v stiku s kožo

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Preobčutljivost v stiku s kožo

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Preobčutljivost dihal

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Preobčutljivost dihal

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Proizvod:

Opombe : Povzročča preobčutljivost.

Sestavine:

Kolofonija:

Rezultat : Možnost ali dokaz preobčutljivosti kože pri ljudeh

Mutagenost za zarodne celice

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Rakotvornost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Strupenost za razmnoževanje

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

n-heksan:

Strupenost za razmnoževanje - Ocena : Nekaj dokazov o škodljivih učinkih na spolne funkcije in plodnost/ali na razvoj na podlagi poskusov na živalih.

toluen:

Strupenost za razmnoževanje - Ocena : Nekaj dokazov o škodljivih učinkih na spolne funkcije in plodnost/ali na razvoj na podlagi poskusov na živalih.

STOT - enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči zaspanost ali omtico.

Lahko povzroči zaspanost ali omtico.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

Sestavine:

ogljikovodiki, C6-C7, izoalkani, ciklični, <5% n-heksan:

Ocena : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

etil acetat:

Ocena : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

aceton:

Ocena : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

n-heksan:

Ocena : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

toluen:

Ocena : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

n-heksan:

Ocena : Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

toluen:

Ocena : Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

Toksičnost pri vdihavanju

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

ogljikovodiki, C6-C7, izoalkani, ciklični, <5% n-heksan:

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

n-heksan:

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

toluen:

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Dodatne informacije

Proizvod:

Opombe : Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Koncentracije znatno nad pragom mejne vrednosti (TLV) utegnejo povzročiti narkotične učinke. Topila utegnejo razmastiti kožo.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Sestavine:

ogljikovodiki, C6-C7, izoalkani, ciklični, <5% n-heksan:

Ekotoksikološka presoja

Kronična strupenost za vodno okolje : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

acetone:

Strupenost za ribe : LC50 (Ribe): > 1.000 mg/l

Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje : LC50 (Daphnia (Vodna bolha)): > 1.000 mg/l

Strupenost za mikroorganizme : EC50 (Bakterije): > 1.000 mg/l

n-heksan:

Ekotoksikološka presoja

Kronična strupenost za vodno okolje : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

toluen:

Ekotoksikološka presoja

Kronična strupenost za vodno okolje : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--|--|
| Verzija 4.0 | Datum revizije: 12.07.2024 | Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL | Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020 |
|----------------|-------------------------------|--|--|

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Ni razpoložljivih podatkov

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Sestavine:

etil acetat:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: 0,6
oktanol/voda

aceton:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: -0,24
oktanol/voda

toluen:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: 2,65
oktanol/voda

12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod:

Ocena : Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene informacije : V primeru nestrokovnega rokovanja ali odstranitve ni možno izključiti nevarnosti za okolje.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod : Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo.
Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo ali rabljenim vsebnikom.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

Poslati družbi, ki je pooblaščenca za ravnanje z odpadki.

Kontaminirana embalaža/pakiranje : Izpraznite preostalo vsebino.
Odstranite kot nerabljen proizvod.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.
Ne sežigajte in ne uporabljajte rezalnega gorilnika na praznem sodu.

Evropski kodeks o odpadkih : 08 04 09, Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID

ADN : UN 1133
ADR : UN 1133
RID : UN 1133
IMDG : UN 1133
IATA : UN 1133

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADN : LEPILA
ADR : LEPILA
RID : LEPILA
IMDG : ADHESIVES
(hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclic, <5% n-hexane)
IATA : Adhesives

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

| | Razredi nevarnosti prevoza | Dodatna tveganja prevoza |
|------|----------------------------|--------------------------|
| ADN | : 3 | |
| ADR | : 3 | |
| RID | : 3 | |
| IMDG | : 3 | |
| IATA | : 3 | |

14.4 Skupina embalaže

ADN
Skupina embalaže : II
Koda (Št.) razvrstitve : F1
Številka nevarnosti : 33

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

Nalepke : 3

ADR

Skupina embalaže : II
Koda (Št.) razvrstitve : F1
Številka nevarnosti : 33
Nalepke : 3
Koda tunelskih omejitev : (D/E)

RID

Skupina embalaže : II
Koda (Št.) razvrstitve : F1
Številka nevarnosti : 33
Nalepke : 3

IMDG

Skupina embalaže : II
Nalepke : 3
EmS Koda : F-E, S-D

IATA (Tovor)

Navodila za pakiranje (tovor- : 364
no letalo)
Navodila o pakiranju (LQ) : Y341
Skupina embalaže : II
Nalepke : Flammable Liquids

IATA (Potnik)

Navodila za pakiranje (potni- : 353
ško letalo)
Navodila o pakiranju (LQ) : Y341
Skupina embalaže : II
Nalepke : Flammable Liquids

14.5 Nevarnosti za okolje

ADN

Nevarnosti za okolje : da

ADR

Nevarnosti za okolje : da

RID

Nevarnosti za okolje : da

IMDG

Snov, ki onesnažuje morje : da

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih predpisov.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov (Priloga XVII) : Upoštevati je treba pogoje omejitve za naslednje vnose:
Številka na seznamu 75, 3

Če nameravate ta izdelek uporabiti kot črnilo za tetoviranje, se obrnite na svojega prodajalca.

toluen (Številka na seznamu 48)

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo (59. člen). : Ni smiselno

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč : Ni smiselno

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) : Ni smiselno

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij : Ni smiselno

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV) : Ni smiselno

UREDBA (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

Ta izdelek ureja Uredba (EU) 2019/1148: vse sumljive transakcije ter večja izginotja in tatvine je treba prijaviti aceton (PRILOGA II)
ustrezni nacionalni kontaktni točki.

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. E2 NEVARNOSTI ZA OKOLJE

P5c VNETLJIVE TEKOČINE

Hlapne organske spojine : Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)
Vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS): 74,95 %, 633,34 g/L
Hlapne spojine, ki so rakotvorne, mutagene in strupene za razmnoževanje: 0 %
Prostornina hlapljivih organskih spojin brez vode

Drugi predpisi:

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020
SI/SL

Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)
Pravilnik o osebni varovalni opreми, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, ali strožje predpise posameznih držav.
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje predpise posameznih držav.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo H-stavkov

H225 : Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 : Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 : Povzroča draženje kože.
H317 : Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 : Povzroča hudo draženje oči.
H336 : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H361d : Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H361f : Sum škodljivosti za plodnost.
H373 : Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H411 : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412 : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066 : Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Celotno besedilo drugih okrajšav

Aquatic Chronic : Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Asp. Tox. : Nevarnost pri vdihavanju
Eye Irrit. : Draženje oči
Flam. Liq. : Vnetljive tekočine
Repr. : Strupenost za razmnoževanje
Skin Irrit. : Draženje kože
Skin Sens. : Preobčutljivost v stiku s kožo
STOT RE : Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost
STOT SE : Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost
2000/39/ES : Direktiva Komisije 2000/39/ES o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost
2006/15/EC : Indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost
2017/164/EU : Evropa. Direktiva Komisije 2017/164/EU o določitvi četrtega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

Verzija 4.0 Datum revizije: 12.07.2024 Številka varnostnega lista: MAT000429034 Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020
SI/SL

| | | |
|--------------------|---|---|
| SI BAT | : | Slovenia. BAT vrednosti |
| SI OEL | : | Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti |
| 2000/39/ES / TWA | : | mejnimi količinam - 8 ur |
| 2006/15/EC / TWA | : | mejnimi količinam - 8 ur |
| 2006/15/EC / STEL | : | kratkoročno poklicno izpostavljenost |
| 2017/164/EU / STEL | : | Meja kratkotrajne izpostavljenosti |
| 2017/164/EU / TWA | : | mejnimi količinam - 8 ur |
| SI OEL / MV | : | mejna vrednost |
| SI OEL / KTV | : | kratkotrajna vrednost |

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AICC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECL - Tajski seznam obstoječih kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

Dodatne informacije

Razvrstitev zmesi:

Postopek za razvrstitev:

| | | |
|---------------|------|--|
| Flam. Liq. 2 | H225 | Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |
| Skin Irrit. 2 | H315 | Metoda izračuna |
| Eye Irrit. 2 | H319 | Metoda izračuna |
| STOT SE 3 | H336 | Metoda izračuna |

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK UNIVERSAL 800 ml

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--|--|
| Verzija 4.0 | Datum revizije: 12.07.2024 | Številka varnostnega lista: MAT000429034 SI/SL | Datum zadnje izdaje: 14.02.2023 Datum prve izdaje: 04.02.2020 |
|----------------|-------------------------------|--|--|

Aquatic Chronic 2

H411

Metoda izračuna

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.