



TEKAPURSIL S



Tekapursil S je čistilo za odstranjevanje utrjenega silikona.

LASTNOSTI

- Ne teče, je tiksotropna pasta
- Očiščene površine lahko ponovno zatesnimo
- Uporaben za vertikalne, horizontalne in poševne površine
- Odstranjuje plesen s starih reg
- Priporočamo ga pri obnovi in predelavi

PODROČJE UPORABE

Za odstranjevanje utrjenega silikona.

TEHNIČNI PODATKI

Barva	bela, rahlo rumena-roza
Izgled	pasta z majhnimi zrni
Specifična teža	850 kg/m ³
Viskoznost	kot pasta

NAVODILA ZA UPORABO

Najprej mehansko odstranimo čim več silikonske tesnilne mase. Nato dodamo Tekapursil S v rego. Debelina Tekapursila S mora biti 2-3 krat večja kot je debelina ostanka silikona, vendar najmanj 4 mm. Pusti, da Tekapursil S reagira s starim silikonom maksimalno 24 ur. Priporočamo, da preskusite uporabo Tekapursila S najprej na nevidnih delih površine. Po 24 urah odstranimo raztopljeno tesnilno maso in očistimo rege s krpo in vodo. Za debelejšje nanose je potrebno postopek ponoviti.

Čas delovanja

Čas, ki je potreben za odstranitev silikonske tesnilne mase je odvisen od površine in debeline tesnilne mase. Če uporabljamo Tekapursil S na tekstil, potem ga pustimo samo 30 minut, ker obstaja nevarnost nastanka madeža.

PAKIRANJE

- 110 ml Tubice

SKLADIŠČENJE

- 24 mesecev v suhih in prezračeni prostorih pri sobni temperaturi in v originalno zaprti embalaži. V času skladiščenja lahko pride do rahlega razbarvanja oziroma spremembe barve, vendar to ne vpliva na kakovost izdelka.

VARNOSTNA OPOZORILA

Hranimo izven dosega otrok. Preprečiti moramo stik s kožo in očmi. Nosimo primerne zaščitne rokavice. Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiščemo zdravniško pomoč. Povzroča opekline. Pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.